

**Số: 3878000**

	<b>TOWNER V2.7-5S</b>	<b>TOWNER V2.3-2S</b>
<b>Giá niêm yết:</b>	<b>384.000.000đ</b>	<b>269.000.000đ</b>
<b>KÍCH THƯỚC:</b>		
Kích thước tổng thể(DxRxH)	4.800x1.690x2.000 mm	4.200 x 1.690 x 2000 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxH)	1.905x1.505x1.240 mm (3.55 m <sup>3</sup> )	2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m <sup>3</sup> )
Chiều dài cơ sở	3.135 mm	2.700 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.442/1.455 mm	1.450/1.455 mm
<b>KHỐI LƯỢNG:</b>		
Khối lượng bản thân	1400 kg	1.165 kg
Khối lượng chở cho phép	750 kg	945 kg
Khối lượng toàn bộ	2475 kg	2.240 kg
Khối lượng kéo theo	-	-
Số chỗ ngồi	5	2 chỗ
<b>ĐỘNG CƠ:</b>		
Tên động cơ	DAM16KR	JL473QH
Loại động cơ	Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu	Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xi lanh	1.597 cc	1.480 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	122/6.000 Ps/(vòng/phút)	107/6.000 Ps/(vòng/phút)
Mô men xoắn/ tốc độ quay	158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)	141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút)
<b>TRUYỀN ĐỘNG:</b>		
Ly hợp	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí
Hộp số	DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi	MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng)
Tỷ số truyền	ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744	ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452
<b>HỆ THỐNG PHANH:</b>		
Hệ thống phanh	Dẫn động thủy lực, ABS	Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS
<b>HỆ THỐNG TREO:</b>		
Trước	Macpherson	Macpherson
Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực
<b>LỐP XE:</b>		
Trước/Sau	195/70R15C	175/70R14LT
<b>ĐẶC TÍNH:</b>		
Khả năng leo dốc	>= 20%	>= 20%
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	6.5 m	5.75 m
Tốc độ tối đa	118 km/h	109 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	43 lít	43 lít
<b>HỆ THỐNG LÁI:</b>		
Hệ thống lái	Thanh răng - bánh răng Trợ lực điện	Thanh răng - bánh răng Trợ lực điện